



## Преобразователь частоты

# INNOVERT

## в защищенном корпусе



- пылевлагозащищенный корпус
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД регулятор
- 15 фиксированных скоростей и дискретных программируемых входов, аналоговый масштабируемый вход 0-10V или 0-20mA, релейный выход, встроенный порт RS-485

Модель	Класс защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (рубли) с НДС
220 В, 1 фаза				
IPD751P21B	IP65	0,75	5	9 600
IPD152P21B		1,5	7	10 200
IPD222P21B		2,2	11	12 400
380 В, 3 фазы				
IPD751P43B	IP65	0,75	2,7	12 400
IPD152P43B		1,5	4	13 000
IPD222P43B		2,2	5	13 900
IPD302P43B		3	6,8	18 100
IPD402P43B		4	8,6	18 800
IPD552P43B	IP54	5,5	12,5	22 700
IPD752P43B		7,5	17,5	28 100
IPD113P43B		11	24	33 900
IPD153P43B		15	33	49 900
IPD183P43B		18,5	40	55 500
IPD223P43B		22	47	58 900
IPD303P43B		30	65	65 800
IPD373P43B		37	80	73 500
IPD453P43B		45	90	82 100

Цены указаны в рублях, включая НДС.