



## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ INNOVERT ПРАЙС-ЛИСТ

- Степень защиты IP20
- Скалярный режим (по умолчанию); диапазон регулировки 1:50
- Векторный режим управления скоростью моментом; диапазон регулировки 1:100
- Удерживает момент от 0,5 Гц
- ПИД-регулятор
- Встроенный источник питания 24VDC, 200 мА, 15 фиксированных скоростей
- 6 (NPN 5+1) дискретных входов, два аналоговых программируемых входа 0-10V и переключаемый 0-10V / 4-20mA, один релейный выход с переключающим контактом (250V/A), аналоговый выход переключаемый 0-10V / 4-20mA
- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU).
- Защита от коротких замыканий



Модель	Номинальная мощность двигателя, кВт	Выходной ток, А	Цена (рубли) с НДС
~ 220 В, 1 фаза			
ITD401U21B2	0,40	2.5	<b>9200</b>
ITD551U21B2	0,55	3.5	<b>9400</b>
ITD751U21B2	0,75	4.5	<b>9500</b>
ITD112U21B2	1,1	6.0	<b>10300</b>
ITD152U21B2	1,5	7.0	<b>10600</b>
ITD222U21B2	2,2	10.0	<b>13500</b>
~ 400 В, 3 фазы			
ITD751U43B2	0,75	2.5	<b>12100</b>
ITD112U43B2	1,1	3.0	<b>12800</b>
ITD152U43B2	1,5	4.0	<b>13500</b>
ITD222U43B2	2,2	6.0	<b>14600</b>
ITD302U43B2	3,0	7.0	<b>18100</b>
ITD402U43B2	4,0	9.0	<b>19300</b>
ITD552U43B3	5,5	13	<b>23700</b>
ITD752U43B3	7,5	17	<b>29300</b>
ITD113U43B3	11	25	<b>35700</b>
ITD153U43B3	15	32	<b>44200</b>
ITD183U43B3	18,5	37	<b>58900</b>
ITD223U43B3	22	45	<b>66900</b>
ITD303U43B3	30	60	<b>96500</b>
ITD373U43B3	37	75	<b>115600</b>
ITD453U43B3	45	90	<b>139500</b>
ITD553U43B3	55	110	<b>165500</b>
ITD753U43B3	75	150	<b>205300</b>
ITD903U43B3	90	176	<b>239900</b>
ITD114U43B3	110	210	<b>289300</b>
ITD134U43B3	132	250	<b>361800</b>
ITD164U43B3	160	300	<b>418500</b>
ITD184U43B3	185	340	<b>535300</b>
ITD204U43B3	200	380	<b>582600</b>
ITD224U43B3	220	420	<b>657200</b>

### Опции

Потенциометр  
H0-VR



**850 руб.**

Кабель для  
выносной  
клавиатуры  
cable



**220 руб**

Монтажная рамка  
для клавиатуры  
keypad holder



**390 руб**

Цены указаны в рублях, включая НДС.

Цена на преобразователи частоты мощностью 250 кВт и выше по запросу.