

**ПУСКАВТОМАТИКА**АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМООО «ПускАвтоматика»
680045 г. Хабаровск ул. Юности 17, оф. 12.
ОГРН/ОКПО 1172724000415/0625496,
ИНН/КПП 2723191978/272301001+7 (4212) 94-40-92
+7 914 159-59-60
E-mail puskdv@mail.ru
Сайт: puskdv.ru

01.07.2019

ПРАЙС-ЛИСТ**на датчики температуры INNOCONT**

Артикул	Описание	ЦЕНА (руб. с НДС)	
Исполнение N			
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	850	
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	850	
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-CA-4,8-300-3-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м	1100	
TS-W-N-CA-4,8-300-3-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	1100	
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-N-CA-4,8-30-3-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м	850	
TS-W-N-CA-4,8-30-3-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	850	
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	1200	
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	1200	
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	970	
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	970	



Исполнение S			
TS-W-S-CA-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	850	
TS-W-S-CA-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-S-CA-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	760	
TS-W-S-CA-4,8-30-3	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 3м	830	
TS-W-S-IC-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай IC, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	760	
TS-W-S-Pt100-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-S-Pt100-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	1200	
TS-W-S-Pt100-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	970	
Исполнение V			
TS-W-V-CA-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-V-CA-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-V-CA-3-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 3м	850	
TS-W-V-CA-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	850	
TS-W-V-Pt100-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м	970	
TS-W-V-Pt100-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	970	

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НАСКЛАДЕ!!!