






09.01.2019

## Цилиндрические редукторы **INNOVARI** (Италия)

Типоразмер редуктора	Выходной вал (мм) <small>(в скобках - возможные варианты)</small>	Цена (рубли) с НДС						Масса редуктора (кг)  с фланцем/на лапах	
		Тип редуктора		Фланец входной моторный	Опции				
					Лапы станд.*	Нестанд. лапы	Выходной фланец		
1 ступень	211A	14	9150	13000	950	---	---	---	1,4
	311A	14 (19,24)	10780	14600	950	3250	---	1830	2,5
	411A	19 (24,14)	11490	16100	1220	3250	---	1830	3,2
	511A	28 (24)	18500	24000	1630	3800	---	1930	5
2 ступени	202A	16 (14,20,25)	16070	19900	950	1930	3200	1830	3,3/3,7
	302A	20 (14,16,25)	16780	21400	1220	1930	3200	1830	3,5/4
	402A	25 (16,19,20,24)	19620	24200	1220	1630	3200	1930	5,7/5,9
	452A	30 (28,35)	21670	27300	1630	2030	4700	2240	8,7/8,9
	502A	30 (28,35)	24400	29900	1630	2030	4700	2240	11,7/11,9
	602A	35 (30,38,40)	29180	34800	1630	2030	4700	2240	14,1/14,5
3 ступени	403A	25 (16,19,20,24)	24720	28500	950	1630	3200	1930	6,1/6,3
	503A	30 (28,35)	30500	34700	1220	2030	4700	2240	11,9/12,1
	603A	35 (30,38,40)	33150	37800	1220	2030	4700	2240	14,3/14,7

\* Лапы стандартные:  
 В1, S1 - для ред. 202A, 302A  
 В2, S1, S2 - для ред. 402A, 403A  
 В3, S4 - для ред. 452A, 502A, 503A, 602A, 603A

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.

Проставка	Размер	9-11	9-14	11-14	14-19 19-24	14-24	24-28	28-38 19-28
	Цена	470	570	850	470	850	570	1100

### В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

**Innovari** (Италия) - червячные, цилиндрические и насадные мотор-редукторы.

**INNOVERT** - частотные преобразователи

**Baumer Electric** (Швейцария) – датчики индуктивные, оптические, емкостные, ультразвуковые, лазерные измерители расстояний, сканеры габаритных размеров, датчики цвета, инкрементальные и абсолютные энкодеры.

**Autonics** (Корея) – экономичные по цене, но очень надежные датчики – индуктивные, емкостные, оптические, давления, температуры, энкодеры, счетчики, таймеры, температурные контроллеры, мультиметры.

**Hubner** (Германия) – ударопрочные и вибростойкие энкодеры.

**Innored** (Китай) - червячные мотор-редукторы.

**INNOCONT** - датчики индуктивные, оптические, емкостные.